

Pro Force

Подобрен за употреба со солена вода и со големо отфрлање

Проток (литри / ден)
6912

Проток (USGAL / ден)
1826

Надоместување (%)
61,1

Технички спецификации

Информации за производ

Име на производ	Pro Force
Код на производот	Pro 400B

Технологија на прочистување

SuperiorOsmosis™

Европа

Број на производ	919240160
Напон на струја (V DC)	230V~ 50/60 Hz
Потрошувачка на струја (W)	530
Електричен приклучок / вид	Приземјен европски/ F

Димензии Ш x Д x В

Димензија на производ (мм)	225 x 430 x 466
Димензија на производ (инчи)	8.9 x 16,9 x 18,3
Димензија на поставен уред (мм)	225 x 460 x 466
Димензија на поставен уред (инчи)	8.9 x 18,1 x 18,3

Тежина

29 кг/ 64 lbs тежина на спакуван производ

Предфилтрација

Предфилтер за честички и предфилтер со гранулиран активен јаглен (GAC)

Начин на активирање

Контрола со притисок (On / Off, 3 / 4.5 [bar])

Чешма

Чешмата е вклучена.

Прилагодената чешма мора да одговара со водата од повратна осмоза.

Каректористики

Предфилтрирање во три фази	да
Индикатор за работа на системот	да
Индикатор за квалитет на вода	да
Мембрана со повратна осмоза според стандардите на NSF	да
Интегрирана пумпа за засилување	да
Одлично измиивање преку мембраната	да
Систем за заштита од протекување	да
Позитивно автоматско исклучување на вода	да
Опрема за инсталирање	да
Компабилен со апарати за домаќинство	не

Потребни карактеристики на вода од довод

Притисок (psi)	29-145
проток (l/min)	>10
TDS (mg/l)	<7500
Спроводливост (μ S / cm, 25 ° C)	<13000
Температура	2-30 (°C) / 35.6-86 (°F)
Мекост на водата	<200
Железо Fe(II) (mg/l)	<1.5
Железо Fe(III) [mg/l]	<0.3
Заматеност (FNU)	<0,5

Одржување

Препорачан период на замена на мембраната/фильтрот

предфилтер за талог	4-6 месеци
Предфилтер со гранулиран активен јаглен	4-6 месеци
Мембрана за високо отфрлање	4-6 години

Приказ на намалување

Pro го има поминато тестот за намалување на вредностите според NSF 58 на долу наведените супстанции

Отфрлање на сол (TDS)	95,3%
Бакар	99,7%
Хром (III)	99,5%
Арсен (V)	99,3%

